



COMIGNOLI





Il fumaio di una volta,
bello da vedere
e veloce da installare!

Il design si ispira ai classici camini rustici .

La riproduzione dei vecchi mattoni è accurata così come l'attenzione per ogni dettaglio.

Si può installare, oltre che sulle basi di nostri modelli, anche su altri materiali di copertura.

Camino prefabbricato in cemento

Vantaggi:


- 1** Bello da vedere, funzionale e veloce da installare.
- 2** Realizzato in monoblocco, questo manufatto vibrocompresso è adattabile a qualsiasi tipo di copertura, sia in cemento che in laterizio.
- 3** Prodotto con cemento ad altissima resistenza e fibre d'acciaio, è colorato nell'impasto con ossidi inorganici di ferro ed è idrorepellente all'acqua.
- 4** Posto in opera è identico ad un camino realizzato da un mastro muratore con vecchi mattoni.

Antica **TORRETTA**®

Basi sulle quali installare "Antica Torretta":

Conversa in cemento o in laterizio di vari profili.

Interno cm 36 x 46



Altezza camino cm 126 circa,
Larghezza esterna cm 45,
Profondità esterna cm 60,
Luce interna cm 36 x 52.

Utilizzabile per canne fumarie fino ad una misura interna di cm 30 x 40.



Versione CP per coperture in **COPPO PORTOGHESE**®



Versione CM per coperture in **COPPO MEDITERRANEO**®



Versione DC per coperture in **DOPPIO COPPO**®
BREVETTATO



Versione DR per coperture in **DOPPIA-ROMANA**®

Conversa regolabile in rame con bandella anteriore in piombo

Conversa in lamiera pre-verniciata con bandella anteriore in piombo



COMIGNOLO TIPO C

Comignolo universale

È un elemento componibile.
Base 4 tegole.
E' disponibile anche la base 6 tegole per il modello CoppoPortoghese.
Canna bianca sbruffata unico elemento tronco-svasata altezza cm 74.
Comignolo antismog cm. 15x20 interno costituito da tre elementi più un cappello.
Non occorre conversa (lattoneria).
Altezza, base esclusa, cm 111.



COMIGNOLO TIPO U

Comignolo universale

È un elemento componibile.
Base 4 tegole.
E' disponibile anche la base 6 tegole per il modello CoppoPortoghese.
Dimensione base interna cm. 35x46.
Canna bianca sbruffata unico elemento tronco-svasata altezza cm 74.
Comignolo antismog cm. 20x30 int. costituito da tre elementi più un cappello.
Non occorre conversa (lattoneria).
Altezza, base esclusa, cm 108.



COMIGNOLO MINI



Comignolo di sfiato in cemento, elimina le esalazioni di fumo e di gas

Utilizzabile per coperture

e

Consente l'inserimento di una canna Ø cm 10-12.
Altezza cm 54.



COMIGNOLO DI SFIATO



Comignolo di sfiato in PVC, elimina le esalazioni di fumo

Luce interna Ø cm 10.

La tegola di sfiato NON è inclusa.



COMIGNOLO RAME



Comignolo esalatore in rame

Faldale in piombo di ampie dimensioni, adattabile a qualsiasi copertura (inattaccabile dagli agenti corrosivi).

Massima sicurezza di tenuta.
Innesto in rame con sistema di trattenuta "BLOKSISTEM" (BREV.).
Disponibile Ø cm 12-16-20-28.





44043 Mirabello (Ferrara) Italia - C.so Italia, 538 - Tel. + 39 0532 849714 (r.a.) - Fax +39 0532 849545
e-mail: info@gambaletegole.com - www.gambaletegole.com - www.coppofotovoltaico.com