



## Linea di Colmo

Modello	Materiale	Codice	Impiego	Dati Tecnici
 <b>Air-Roll Gambale 420</b>	Alluminio color cotto + tessuto traspirante	3.01AIRROLL420C	Ventilazione della linea di colmo e di displuvio	Dimensioni: largh. 42 cm lungh. 5 m  Imballo: cartone 20 ml.
 <b>Combi-Roll Gambale 430</b>	Rame + tessuto traspirante	3.01ROLL430R	Ventilazione della linea di colmo e di displuvio	Dimensioni: largh. 43 cm lungh. 5 m  Imballo: cartone 20 ml.
 <b>Roll 480 microforato</b>	Alluminio color cotto	3.01ROLL480C	Ventilazione della linea di colmo e di displuvio	Dimensioni: largh. 48 cm lungh. 5 m (cotto) lungh. 5 m (rame)  Imballo: cartone 20 ml. (cotto) cartone 20 ml. (rame)
<b>Roll 480 microforato</b>	Rame	3.01ROLL480R		
 <b>Portalistello</b>	Acciaio zincato	3.01PORTAL	Fissaggio e allineamento dei listelli del colmo ai travetti. E' consigliato l'utilizzo di 1 pz ogni 70-80 cm di linea di colmo	Dimensioni: largh. sede listello 50 mm  Imballo: cartone 50 pezzi
 <b>Portalistello Chiodo</b>	Acciaio zincato	3.01PORTALC	Fissaggio e allineamento dei listelli del colmo ai travetti	Dimensioni: sede listello 50 mm altezza 180 mm  Imballo: cartone 50 pezzi
 <b>Gancio fermacolmo</b> Colmo liscio	Alluminio	3.01GF	Fissaggio del colmo. Occorrono 2,5 pz/ml	Spessore: 1,5 mm  Imballo: cartone 50 pezzi



## Linea di Colmo

	Modello	Materiale	Codice	Impiego	Dati Tecnici
	<b>Cappuccio per tegola TV</b>	Gomma	0CCAPT	Protezione palo TV	Imballo: singolo