





Membrane sottotegola

	Modello	Materiale	Codice	Um	Impiego	Dati Tecnici
	Transpire	Telo saldato termicamente a tre strati altamente traspirante ed allo stesso tempo impermeabile all'acqua	3.08GTUSBCL165K	mq	Sistemi impermeabilizzanti	Dimensioni: largh. 150 cm lungh. 50 m Rotolo 75 mq 160/170 g/mq
	Transpire con nastro adesivo		3.08GTUSBCL165N	mq		
	Brakevapor	Membrana a bassa trasp. con funz. di freno al vapore composta da 3 strati di pp. impermeabile all'acqua	3.08GFVAPUSB140K	mq	Sistemi impermeabilizzanti	Dimensioni: largh. 150 cm lungh. 50 m Rotolo 75 mq 140/145 g/mq
	Brakevapor con nastro adesivo		3.08GFVAPUSB140N	mq		
	Transpire Reflex	Membrana riflettente traspirante	3.08GP4	mq	Sistemi impermeabilizzanti riflettenti	Dimensioni: largh. 150 cm lungh. 50 m Rotolo 75 mq 130 g/mq
	Membrana ardesiata adesiva	Membrana a base di bitume autoadesiva a freddo	3.08GAI3,5	mq	Sistemi impermeabilizzanti	Dimensioni: largh. 100 cm lungh. 10 m Rotolo 10 mq